

STUCCO EPOSSIDICO

CON MICROSFERE DI VETRO

Stucco epossidico a due componenti esente da solventi, che non dà adito a ritiri anche se applicato in grossissimi spessori. E' leggero in quanto contiene delle speciali finissime microsfere di vetro.

E' facilissimo da spatolare ed e' adatto sia a fini rasate che a spessori elevati.

IMPIEGHI

Stuccature sia direttamente su vetroresina che su prodotti epossidici previa carteggiatura.

Il prodotto ha un'ottima resistenza all'acqua e puo' essere applicato anche sull'opera viva di imbarcazioni.

Può essere impiegato per ogni tipo di imbarcazioni.

APPLICAZIONE

Miscelare bene i componenti in rapporto di 1 : 1 in volume . Il migliore sistema di miscelazione è su una tavoletta agendo con una spatola rigida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>COLORE</i>	Avorio
<i>PESO SPECIFICO</i>	0,7
<i>POT LIFE</i>	circa 30' (massa di 200 gr. a 20° C)
<i>RAPPORTO D'IMPIEGO</i>	1 : 1 in volume
<i>TEMPERATURA D'APPLICAZIONE</i>	minimo 12°C
<i>DILUENTE</i>	n°5 per epossidici, solamente per pulizia attrezzi