

PEN TEAK OIL PRO

OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI

SOLVENT-FREE TEAK OIL - HUILE POUR TEAK SANS SOLVANTS

PRODOTTO/PRODUCT/PRODUIT:

E' un innovativo trattamento per il teak, a base di una miscela speciale di olii, priva di solventi da idrocarburi, idoneo a reintegrare gli olii naturali dispersi nel tempo e mantenere il teak sempre protetto e nutrito.

Essendo a base acquosa non emana cattivi odori e non danneggia i sigillanti e le altre parti della barca.

Ottimo come olio di manutenzione per superfici verniciate.

This is an innovative teak treatment based on a special blend of oils, free from hydrocarbon solvents, ideal for the replacement of natural oils lost by weathering. Protects and nourishes teak. Water-based, therefore does not give off unpleasant smells and does not damage sealants or other parts of the boat.

Il est une huile pénétrante, raffinées, pour traiter le teak dégraissé et propre.

Sans solvants de hydrocarbures, elle donne au bois une protection qui dure pendant beaucoup de mois en le reportant à sa juste teneur en grasse.

USO/USE/UTILISATION:

Dopo il trattamento con PEN TEAK WOOD, lasciare asciugare la coperta e applicare a tampone (straccio) o a pennello fino a quando il legno riesce ad assorbirlo. Smettere quando il legno è totalmente impregnato e togliere il di più con uno straccio pulito. Lasciare riposare alcune ore, poi la coperta può essere utilizzata normalmente. L'effetto di PEN TEAK OIL PRO dura per tutta la stagione.

È consigliabile effettuare il trattamento in primavera e autunno per garantire sempre una adeguata protezione.

After treating with PEN TEAK WOOD, allow deck to dry and apply PEN TEAK OIL PRO with a cloth or brush until full saturation and remove excess with a clean cloth. Allow to dry for a few hours, then deck can be used as usual. The effect of PEN TEAK OIL PRO lasts for the entire season.

We recommend treating in Spring and autumn to ensure an adequate protection.

Vérifier que la surface à traiter est propre et sec. Appliquez au pinceau ou un chiffon, et enlever l'excédent après saturation. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche.

PROPRIETA'/PROPERTIES/PROPRIETES:

diluyente / thinner / diluent: Acqua / water / eau

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10/12 mq/l

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 3 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 1 - 2

punto di infiammabilità / flash point / point d'eclair: -

Peso specifico / specific gravity / densité: 1 kg/l (+/- 0,1)



DISPONIBILE:

Confezione da 750 ml.

Confezione da 4 litri

