SPECIFICHE

## Generale

| | |
|---|---|
| **DIMENSIONI** | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
| **PULSANTI DI ASSISTENZA CON CHIAVE** | Tasti |
| **DIMENSIONI SCHERMO, LXA** | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
| **RISOLUZIONE SCHERMO, LXA** | 800 x 480 pixel |
| **TIPO DI SCHERMO** | WVGA, TN |
| **PESO** | 1,5 lbs (0,7 kg) |
| **CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ** | IPX7 |
| **OPZIONI DI MONTAGGIO** | Su staffa o a incasso |

## Mappe e memoria

| | |
|---|---|
| **MEMORIA ESTERNA** | 1 scheda microSD™; con capacità massima di 32 GB |
| **WAYPOINTS** | 5000 |
| **PUNTI TRACCIA** | 50000 |
| **TRACCE** | 50 tracce salvate |
| **PERCORSI MEMORIZZABILI** | 100 |

## Sensori

| | |
|---|---|
| **DISPONE DI RICEVITORE INTEGRATO** | |
| **RECEIVER** | 5 Hz |
| **GPS** | |
| **SUPPORTA WAAS** | |

## Supporto mappa opzionale

| | |
|---|---|
| **GARMIN NAVIONICS+™** | |
| **GARMIN NAVIONICS VISION+™** | |

| | |
|---|---|
| **GARMIN QUICKDRAW CONTOURS** | |

## Funzioni del chartplotter

| | |
|---|---|
| **ACTIVECAPTAIN COMPATIBILE** | |

## Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio

| | |
|---|---|
| **VISUALIZZA ECOSCANDAGLIO** | |
| **POTENZA IN USCITA** | 500 W |
| **ECOSCANDAGLIO TRADIZIONALE (DOPPIA FREQUENZA/FASCIO)** | Integrato (CHIRP a canale singolo, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| **CLEARVÜ** | Integrato a 260/455/800 kHz |

## Connessioni

| | |
|---|---|
| **PORTE PER TRASDUTTORE A 4 PIN** | 1 |
| **RETE GARMIN WI-FI® (CONNESSIONE LOCALE)** | |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| **ALIMENTAZIONE** | Da 9 a 18 Vcc |
| **TIPICO ASSORBIMENTO DI CORRENTE A 12 V CC** | 1 A |
| **MASSIMO ASSORBIMENTO DI CORRENTE A 12 V CC** | 1,5 A |
| **MASSIMO CONSUMO ENERGETICO A 10 V CC** | 18 W |

## Caratteristiche aggiuntive

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE** | |

MANUALI

SOFTWARE

DOMANDE FREQUENTI